

Certyfikat gwarancji i paszport twojej podłogi



Wystawiony dla: _____

Mejsowość, adres: _____

Rodzaj podłogi: Parkiet masywny Bruk drewniany
 Parkiet wielowarstwowy
 Inne: _____

Gatunek drewna: Dąb Buk Klon
 Inny: _____

Ochrona kantów dot. parkietu wielowarstwowego Tak Nie

Typ powłoki: Lakier Olej Wosk

Lakier podkładowy: _____ Numer serii: _____
 np. LOBADUR® WS EasyPrime

Lakier: _____
 np. LOBADUR® WS 2K Duo

lub Olej / Wosk: _____
 np. LOBASOL® HS Akzent 100

Cykle pielęgnacyjne:

Pierwsza pielęgnacja: _____
 Data pierwszej pielęgnacji

Zastosowany produkt LOBA _____

Bieżące czyszczenie: _____
 Data pierwszego bieżącego czyszczenia

Zalecana częstotliwość: codziennie 2 x w tygodniu
 co tydzień

Zalecane i dobrane do bieżącego czyszczenia produkty LOBA-Produkty _____

Bieżąca pielęgnacja: _____
 Data pierwszej bieżącej pielęgnacji

Zalecana częstotliwość: co miesiąc półrocznie
 kwartalnie

Zalecane i dobrane do bieżącej pielęgnacji produkty LOBA _____

Gruntowne czyszczenie: _____
 Data pierwszego gruntownego czyszczenia

Zalecana częstotliwość: półrocznie raz do roku

Zalecane i dobrane do bieżącego czyszczenia produkty LOBA _____

Data: _____

Pieczętka firmowa/ Podpis: _____

Produkty LOBA polecają:



Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
 ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki
 Tel.: +48 22 43 624 20 | Fax: +48 22 43 624 21
 E-Mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba-wakol.pl

Instrukcja pielęgnacji parkietu i podłóg drewnianych

zgodnie z normą DIN 18356 I z certyfikatem gwarancji



2.5 10/17 84623-PL

Ważne: Nasze ustne i pisemne zalecenia techniczne oparte na zdobytej wiedzy, należy traktować tylko w kategoriach nieobowiązujących wskazówek, które nie zwalniają Państwa z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Podana częstotliwość przygotowania poszczególnych czynności jest jedynie orientacyjna i zależy bezpośrednio od rzeczywistego sposobu obciążenia i użytkowania podłogi. W związku z tym rozszerzenia z tytułu gwarancji są wykluczone.

Częstotliwość pielęgnacji* zależnie od obciążenia	normalne *	średnie **	duże ***
Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych
Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych
Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych
Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych
Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg lakierowanych
Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych	Produkty LOBACARE® do podłóg olejowanych/ woskowanych

Co należy wiedzieć o parkietach i podłogach drewnianych

Ważniki klimatyczne pomieszczenia
 Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i cały czas dopasowuje się do wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Im dłużej i mocniej ogrzewane jest pomieszczenie, tym suchsze jest powietrze i tym szersze fugi mogą powstać w drewnie. Aby temu zapobiec można np. powiesić na kaloryferach nawilżacze powietrza lub/albo ustawić w pomieszczeniu odpowiednie ilości roślin zielonych. Optymalny mikroklimat zarówno dla drewna, jak i dla dobrego samopoczucia to względna wilgotność powietrza na poziomie ok. 50% przy 20° C temperatury otoczenia.

Powierzchnie
 Lakierowanie lub impregnacja olejem chroni parkiety i podłogi drewniane przed wilgocią i wilgoci. Im dłużej przez pierwsze dni podłoga będzie oszczędnie użytkowana, tym dłuższa będzie żywotność warstwy lakieru lub oleju. Pod nogi krzesel, sof, foteli należy podkładać filcowe. W przypadku korzystania z mebli, powinna być zabezpieczona odpowiednimi matami. Materiały zawierające plastyfikatory, jak np.: maty dywanowe, nogi mebli, kółka krzesel, elastyczne kije do parkietu i kleje montażowe mogą powodować zmiękanie i przebarwienia warstwy lakieru. Ślady środków do farbowania włosów, ślady gumowych kółek krzesel obrotowych, opon rowerów, aut, motocykli i tym podobnych pozostawiają trwałe, nieodwracalne przebarwienia.

Podłogi nowo lakierowane, impregnowane olejem lub woskiem
 W ciągu pierwszego tygodnia po lakierowaniu lub impregnacji, podłoga może być czyszczona tylko na sucho (miotła, mop, odkurzac). Aby nie zakłócać procesu utwardzania lakieru lub impregnacji, również nie wolno zacząć podłogę dywanów. Najwcześniej po upływie 5-10 dni można zacząć czyszczenie i pielęgnację parkietu i podłogi drewnianej odpowiednimi środkami do pielęgnacji.

Produkty LOBA do czyszczenia i pielęgnacji są dostępne u naszych partnerów handlowych.

Pierwsza pielęgnacja (warstwa zabezpieczająca)
 Nowo ułożona podłoga przy użyciu odpowiednich środków pielęgnacyjnych powinna zostać przez wykonawcę uszlachetniona. Przed naniemieniem środków, podłoga powinna być wolna od brudu i kurzu, dlatego należy ją dokładnie umyć (bieżące czyszczenie).
Pielęgnacja z warstwą zabezpieczającą
 Jednocześnie czyszczenie i pielęgnacja podłogi

Bieżące czyszczenie
 Usunięcie przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego lekkich zabrudzeń np. piany na podłogach, resztek jedzenia, których nie da się zamieść lub odkurzyć.

Bieżąca pielęgnacja
 Odsłwienie warstwy natowego środka pielęgnacyjnego chroniącej powłokę lakieru / impregnacji olejowego lub woskowego przed uszkodzeniami. Należy zwrócić uwagę, aby podłoga była wolna od zabrudzeń (należy najpierw wykonać bieżące czyszczenie podłogi).
Pielęgnacja z warstwą zabezpieczającą
 Jednocześnie czyszczenie i pielęgnacja

Gruntowne/intensywne czyszczenie
 Usowanie bardzo silnych zabrudzeń, których nie da się usunąć środkami do bieżącego czyszczenia. Uswanie również starych warstw środków pielęgnacyjnych. W celu pomownym czyszczeniu należy przeprowadzić pierwszą pielęgnację.

Podłogi lakierowane

PIERWSZA PIELĘGNACJA (WARSTWA ZABEZPIEZAJĄCA)*

Warstwa pielęgnacyjna (w celu zabezpieczenia lakieru): LOBA® ParkettCare nałożyć równomiernie używając LOBATOOL łasiczki. Nadaje połysk bez polewania. Przy matowych powierzchniach stosować nierozcieńczony LOBA® FloorCare matt lub LOBA® ParkettCare matt. LOBA® CareCleaner 1:10.

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa lakieru wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® ParkettCare

LOBA® FloorCare

LOBA® CareCleaner

*Pierwsza pielęgnacja jest usługą dodatkową. Warunki jej realizacji proszę ustalić z wykonawcą.

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE

Zabrudzenia usunąć z podłogi przy użyciu miotły lub odkurzacza. W razie potrzeby przetrzeć na mokro używając LOBA® Cleaner.

Zniszczona i zabrudzona warstwa pielęgnacyjna

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa lakieru wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® Cleaner

RADA! Optymalny efekt czyszczenia z LOBAHOME SprayMop Set.

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA, WARSTWA ZABEZPIEZAJĄCA

Nałożyć warstwę pielęgnacyjną używając LOBATOOL łasiczki i odświeżyć warstwę produktów pielęgnacyjnych wg instrukcji dot. pierwszej pielęgnacji

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa lakieru wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® ParkettCare matt

LOBA® FloorCare matt

PIELĘGNACJA Z WARSTWĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ

50 ml LOBA® CareCleaner rozcieńczyć z 10l wody i umyć podłogę przy użyciu mopa LOBATOOL Wischmopp

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa lakieru wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® CareCleaner

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

Należy zwrócić uwagę, aby nie aplikować zbyt dużej ilości środka czyszczącego, ponieważ nadmierna wilgoć może spowodować pęcznienie drewna. Optymalnym przyrządem do aplikacji środka czyszczącego jest butelka z atomizerem LOBATOOL Sprühkanne.

Maszynowe usuwanie warstwy pielęgnacyjnej z użyciem zielonego pąda (z pelerką jednotarczową) lub twardej szczotki i środka LOBA® CareRemover (rozcieńczając 1:4 z wodą). Następnie umyć podłogę czystą wodą.

Zniszczona i zabrudzona warstwa pielęgnacyjna

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa lakieru wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® CareRemover

Sprühkanne

Po wyschnięciu podłogi należy ponownie przeprowadzić pierwszą pielęgnację (patrz punkt pierwsza pielęgnacja)

Podłogi olejowane i woskowane

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE

Usunąć z podłogi zabrudzenia i piasek, najlepiej odkurzyć.

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa impregnatu olejowego wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® Cleaner

LOBA® WaxCleaner

Następnie umyć podłogę używając LOBA® Cleaner lub LOBA® WaxCleaner (rozcieńczając 1:10 z wodą) i mopa LOBATOOL Wischmopp

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa impregnatu olejowego wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

PIELĘGNACJA OLEJEM (BIEŻĄCA PIELĘGNACJA)

Pielęgnacja olejem: impregnacja podłogi tylko olejem

Nanieść ciekłą warstwę LOBA® NatureOil używając szmatki nie pozostawiającej smug i włókien. Olej wsiąkając odnawia warstwę impregnatu.

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa impregnatu olejowego wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® NatureOil

LOBA® Parkettoil

RADA! Możliwa częściowa naprawa!

PIELĘGNACJA WOSKIEM (BIEŻĄCA PIELĘGNACJA)

Pielęgnacja woskiem: impregnacja podłogi dotatkowo woskiem

Nałożyć ciekłą warstwę LOBA® NatureWax używając szmatki nie pozostawiającej smug i włókien.

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa impregnatu olejowego wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® NatureWax

LOBATOOL Blocker

RADA! Po upływie ok. 1 godz. wypolerować podłogę używając LOBATOOL Blocker. Wzmocnienie warstwy ochronnej.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

* PAŃSTWA DECYZJA!

- | | | |
|--|------------|---|
| <p>LOBA® ParkettSoap*</p> <ul style="list-style-type: none"> + bez rozpuszczalnika - rozcieńczanie dużą ilością wody, UWAGA: możliwe pęcznienie drewna | <p>lub</p> | <p>LOBA® WaxRemover*</p> <ul style="list-style-type: none"> + bez rozcieńczania wodą, bez pęcznienia drewna - z rozpuszczalnikiem |
|--|------------|---|

Maszynowe usuwanie warstwy pielęgnacyjnej (pelerka jednotarczowa z zielonym padem) lub ręcznie używając twardej szczotki.

LOBA® ParkettSoap* (rozcieńczając 1:2 z wodą) następnie umyć podłogę czystą wodą

alternatywnie LOBA® WaxRemover*

Nałożona przez wykonawcę podłogi warstwa impregnatu olejowego wzgl. gotowe parkiety z fabryczną warstwą zabezpieczającą

Parkiet lub podłoga drewniana

LOBA® ParkettSoap

LOBA® WaxRemover

Następnie należy przeprowadzić bieżącą pielęgnację

! W celu przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji i naprawy uszkodzeń proszę skontaktować się z wykonawcą podłogi.